

## SEITENRODER VL 110 - VL 900 - VL200

### VL 110

#### DER SCHMALE



Der VL110 wurde speziell für Schmalspurschlepper konzipiert. Durch das Parallelogramm Rahmen passt der VL110 vollständig innerhalb der Abmessungen des Traktors während Transport.

#### Technische daten :

Hydraulische Seitenverschiebung und Stützrad.

Schar : 40 bis 50 cm.

Rodetiefe : bis 35 cm.

Das Roden kann in der Mitte einer Reihe anfangen.

Schlepper : + 55 Hp.

**Ideale Lösung zum roden von Obstbäume.  
Version für Standard-Traktoren verfügbar**

### VL 900

#### MIT BEWEGLICHEN SCHAR



Die VL900 hat einen reibungslosen Betrieb dank der Rüttler, die arbeitet in der entgegengesetzten Richtung der Schar.

#### Technische Daten:

Einstellbare Stützräder.

Schar : bis 50 cm.

Separate Exzenter für die Schar und dem Rüttler.

Rodetiefe : bis 40 cm.

Schlepper : + 60 Hp.

#### Option :

Hydraulische Seitenverschiebung und Stützräder.

**Version für Standard- und Schmalspurtraktoren verfügbar**

### VL 200

#### WENN ES SCHWIERIG WIRD



Der VL200 ist als die meist zuverlässig Maschine auf dem Markt bekannt. Ein übdimensionierten Rahmen und überdimensionierte Komponenten machen der VL200 nahezu unzerstörbar.

Einfach, aber effizienten Mechanismus mit nur drei beweglichen Teilen.

#### Technische Daten:

Hydraulische Seitenverschiebung und Stützräder.

Seitenverschiebung von 50 cm über eine 60 mm Chromwelle.

Starre Schar : 50 bis 75 cm.

Rodetiefe : 50 cm in standard Version, möglich bis 75 cm.

Rodezinken : Länge 90 cm

Schlepper : + 90 Hp

**Die VL200, Ihre Lösung für unkompliziert Roden.**